

# Ved anfall om natten

## NightWatch+

NightWatch+ varsler omsorgspersoner eller pårørende om nattlige epileptiske motoriske anfall.

NightWatch+ varsler følgende anfallstyper:

- Tonisk-kloniske anfall
- Toniske anfall (i serieanfall eller langvarige anfall)
- Hyperkinetiske anfall
- Myokloniske anfall (i serieanfall)

NightWatch+ er utviklet for å registrere hjertefrekvens, bevegelse og kroppsstilling under søvn og identifisere tegn på alvorlige epileptiske anfall, spesielt tonisk-kloniske.



Artikkel nr: 608101

ABILIA

## NightWatch+ sensor

Sensoren bæres på overarmen og festes med en strikk. Den optimale plasseringen er på forsiden av bicepsen. Sensoren registrerer kontinuerlig brukerens hjertefrekvens og bevegelser for å oppdage epileptiske anfall. Sensoren har en ladeport som brukes til å lade sensoren med den medfølgende USB-C-laderen. Et fulladet batteri varer i omtrent 12 timer og har deretter en ladetid på omtrent 2 timer.



## NNightWatch+ baseenhet

Baseenheten plasseres der du vil motta en alarm. Rekkevidden mellom sensoren og baseenhet er ca.15 m. Baseenheten gir lys- og lydsignaler.



## NightWatch Portal

Hvis den er koblet til Internett under bruk, kan systemet overføre innsamlede data og alarmer til NightWatch-portalen. Portalen gir oversikt i hendelser som oppsto under søvn. Den kan brukes til å vise alarmfrekvens og dele enhetsdata, sammen med personlige notater. NightWatch+ trenger ikke å være koblet til Internett for vanlig bruk.



## Alarmmottak via eksternt tilbehør

NightWatch+ alarmstasjon kan videresende alarmen til en personsøker gjennom personsøkerpakken «Sender P212 og mottaker P202». Sender P212 kobles deretter til NightWatch+ alarmstasjonen for å videresende alarmsignalet til mottaker P202.




NightWatch+ er et medisinsk utstyr i klasse IIa og overholder forordning (EU) 2017/745 - MDR.

### TEKNISK SPECIFIKATION

| | Sensor | Basestasjon |
|---|---|---|
| Mål | 72 x 52 x 14 mm | 100 x 100 x 28 mm |
| Vekt | 35 g | 90 g |
| Batteri | Litiumionbatteri 3,7 V, 450 mAh, ikke utbyttbart | Litiumbatteri, 3,7 V, 450 mAh, ikke utbyttbart |
| Rekkevidde | ca 15 m mellom sensor og alarmstasjon (DECT) | ca 15 m mellom sensor og alarmstasjon (DECT) |

| ART.NO | TILBEHØR |
|---|---|
| 464400 | Sender P212 & Mottaker P202* |
| 464403 | Rekkeviddeforsterker P164** |

*Personsøkerpakke
**Rekkeviddeforsterker til mottaker

Ver. 2026.11.03